

1.

1.

路器更

1.

标准。

1.

关内容

如

术规格

1.

准执行

1.

的法律

1.

2. 议

2.

厂

卸货、

量连续

2. 2

2. 3

最

最

2. 4

日

月

2. 5

3. 议

3.1 乙方提供的设备和  
件和设备，都应符合标准。

GB14048.1-2006 低压

GB14048.2-2008 低压

GB14048.8-2006 低压

GB7251.1-2005] 低压

要求

GB7251.2-2006 低压

殊要求

GB7251.4-2006 低压

的特殊要求

GB/T16895.1-2008 低

GB/T16895.18-2002 3

规则

GB9364.1-2008 小型

GB/T 4026 电气设备

GB/T17626-1998 电磁

GB16935.1 低压系统内

以上所列标准、规范如  
应充分描述本技术规定与

#### 4 . 技术要求

##### 4.1 低压柜部分技术要

4.1.1 断路器安装尺寸  
全净距。

4.1.2 所有铜排的材质  
理论纯铜的 97%。铜排规格

4.2.3 开关柜结构采用  
构具有良好的机械强度。柜  
不小于 2.0mm；门板、隔板  
处理。

相  
有

U<sub>in</sub>

件  
求

离,

器

灯;

电

乙方  
方法

场施


件及


电气  
设备