

一、招标内容

- 1、项目名称：消防灭火救援个人防护装备项目；
- 2、交货地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路 84 号；
- 3、交货时间：合同签订后 30 个工作日。

二、资质要求

- 1、具有消防器材销售、劳动保护用品销售资质的企业，须提供营业执照，并加盖公章；
- 2、提供近三年消防器材销售、劳动保护用品销售的业绩，须提供业绩合同复印件并加盖公章；
- 3、投标方不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。

三、发包要求

- 1、技术参数表（见附件一）参照相关标准编制，技术参数表中未完全提及

的技术要求内容，投标方应参照以下标准和相关标准执行

(1).《消防员灭火防护服》XF10-2014

(2).《消防员灭火防护服》XF11-2015

5、投标方需在开标前提供全部产品的样品，供招标方开展评价工作，评价

费用由投标人承担。投标人应在投标文件中提供样品的名称、规格、数量、品牌、产地、生产厂家、联系方式、样品照片等。

6 涉及衣服 防拍靴 毛卷笔尺寸及对应数量清单 中标后由中标方提供

尺寸及数量清单。

六、附件

附件一、技术参数表

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 主要性能参数 | 产品图片 |
|------|----|----|--|------|
| | | | 1、消防员灭火防护服为分体式，下裤为背带式，背带应可调节长度，可拆卸；上衣和裤子之间的重叠部分应不小于 200mm，同时上衣衣领高度应不小于 100mm； 2、在上衣胸围、下摆、袖口、裤脚处缝合宽度不应小于 50mm 的反 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | 向干态断裂强力 $\geq 650\text{N}$ ，舒适层 材料：经、纬干态断裂强力 \geq 300N 防垢阻垢生垢块 | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>1、对消防员的手和腕部进行防护用的手套。用于手部防护，采用外层、防水层、隔热层、衬里四层结构，外层为藏蓝色，手套应与消防灭火防护服袖扣配套。面</p> | |
|--|--|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

1、灭火救援时头、面部和颈部防
护器具 月 月 右阻燃 保呼吸 盔面

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | 均不应小于 15mm; 6、抗刺穿性能: 灭火防护靴外底的抗刺穿力不应小于 1100N; 7、隔热性能: 加热 30 min 时, 靴底内表面的温升应不大于 220℃; 8、电绝缘性能: 灭火防护靴的击穿电压不应小于 5000V, 且泄漏电流应小于 2mA | |
|--|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 12. 质量 \leq 8kg; 13、耐热老化性能: 125℃ \times 24h 条件下, 不粘、不脆; 14. 接缝强力 \geq 250N; 15、阻燃性能: 有焰燃烧时间 \leq 10s, 无焰燃烧时间 \leq 10s 且烟 | |
|--|--|---|--|